



## Specifiche Prodotto

### MODELLI E MISURE:

- **Full-size block:** 30.48cm L x 15.24cm W x 15.24cm H (+2.54cm incastri) - 1kg
- **Line block:** 30.48cm L x 7.62cm W x 15.24cm H (+2.54cm incastri) - 0.4kg
- **Half-size block:** 15.24cm L x 15.24cm W x 15.24cm H (+2.54cm incastri) - 0.45kg
- **Quarter-size block:** 7.62cm L x 15.24cm W x 15.24cm H (+2.54cm incastri) - 0.23kg
- **Single lug block:** 7.62cm L x 7.62cm W x 15.24cm H (+2.54cm incastri) - 0.09kg
- **Finishing cap block:** 30.48cm L x 15.24 W x 2.8cm H - 0.11kg
- **Finishing cap quarter-size:** 7.62cm L x 15.24cm W x 3.17cm H - 0.02kg
- **24" Shelf:** 60.96cm L x 30.48cm W x 2.54cm H - 1.63kg
- **36" Shelf:** 91.44cm L x 30.48cm W x 2.54cm H - 2.95kg
- **72" Half Shelf:** 91.44cm L x 30.48cm W x 2.54cm H - 3.22kg
- **48" Desk Top:** 121.92cm L x 60.96cm W x 2.54cm H - 7.26kg
- **48" Lintel/Shelf:** 121.92cm L x 15.24cm W x 2.54cm H - 3.18kg
- **Accordion Door:** 208.28cm L x 91.44 cm W - 7.25kg
- **Foot Piece:** 76.2cm L x 15.24cm W x 5.08cm H - 0.34kg
- **Reinforcement Pins (50pk):** 15.25cm L x 3.81cm W - 0.68kg

### MATERIALE:

Co-polimero polipropilenico ad alto impatto ("no-break") con inibitori UV aggiunti per uso esterno.

EverBlock® è riciclabile.

### RESISTENZA AL FUOCO:

UL94HB (Numero di carta gialla del laboratorio per gli underwriter): a significare che il materiale EverBlock incorpora una velocità di combustione lenta di 2 "al minuto per un campione da 2" di larghezza per 0,5 ". Inoltre, UL94HB significa che il materiale non si infiammerà se esposto a una fiamma aperta.

Grado di ignizione del filo caldo: 3